

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
DECLARATION OF PERFORMANCE
Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) №305/2011

№ BG-DoP-CPR- Superfix flex

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Superfix flex – C2TE

2. Предвидена употреба/ употреби

Нормално втвърдяващо циментово лепило за фаянс, теракот, гранитогрес с повишена еластичност и противоприплъзващи свойства

3. Производител:

4.

Стром 21 ООД, ул.Траян Танев № 97, 1362 София

5. Упълномощен представител

-

6. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

система 3

6а. Хармонизиран стандарт:

EN 12004:2007+A1:2012

Нотифициран орган:

Изпитвателен Център по Строителство при „НИСИ” ЕООД, НВ 2032.

Протокол от първоначално изпитване типа на продукта: ИГТ-07.205/07.05.2008год.

6б. Европейски документ за оценяване:

-

Европейска техническа оценка:

-

Орган за техническа оценка:

-

Нотифициран орган/органи:

-

7. Декларирани експлоатационни показатели:

Експлоатационни показатели	Деклариран клас/ниво/стойност	Хармонизирана Техническа спецификация
Реакция на огън	Евроклас А1	Декларация на производителя съгл. решение на ЕК и т. 4.4 от EN 12004:2007+A1:2012
Начална якост на сцепление при опън	1,2 N/mm ²	БДС EN 12004:2007 +A1:2012
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	1.4 N/mm ²	
Якост на сцепление при опън след термично третиране	1.0N/mm ²	
Якост на сцепление при опън след цикли замразяване/размразяване (мразоустойчивост)	1.1 N/mm ²	
Удължено отворено време: якост на сцепление при опън след 30 min	0.6 N/mm ²	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС))305/2011 като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Николай Георгиев

В гр. София на 07.01.2020 г.

Подпис.....

