

CLEANING, SEALING & AFTERCARE

MPG SEALER H20 TECHNICAL DATA SHEET

REF: 42/5/1.5 JAN 2022



LTP MPG H20 УПЛЪТНИТЕЛ

Импрегнатор на водна основа

Вътрешна и външна употреба

За всички видове полиран мрамор, полиран порцелан и полиран гранит. Импрегнатор на водна основа с естествено покритие. Осигурява минимална промяна на първоначалния вид. Помага за предпазване от образуване на петна. Силно отблъсква водата, маслата и мазнините. Позволява на повърхността да диша.

Указания за употреба

Приготвяне: Уверете се, че повърхността, която ще се обработва, е напълно чиста, суха и почистена от фабрични нано вакси, мръсотия, замърсявания, цимент и фуги. Почистете и изтъркайте добре повърхностите преди нанасяне, като използвате LTP Power Stripper, разреден в съотношение 1:4 с вода, и почистете повърхността с бяла найлонова четка. Изплакнете добре и оставете да изсъхне. **Нанасяне:** Разклатете бутилката преди употреба. Нанесете обилно и равномерно с помощта на апликатор за импрегнатор, кърпа без власинки, апликатор от агнешка вълна или гъба. Оставете повърхностите да изсъхнат. Отстранете остатъците от импрегнатор, ако все още са видими след един час, като изтриете с микрофибърна кърпа или полираща машина. При вертикални повърхности нанесете отдолу нагоре.

Покритие на кв.м. (прибл.)	1л	5л
Полирани повърхности	30м ²	150м ²

Последваща грижа

Рутинно метете и мийте пода. Почиствайте стените, довете и работните повърхности с **LTP Waxwash** или **LTP Stonewash** за каменни повърхности или **LTP Porcelain Floor Tile Cleaner** за порцелан.

Друго

Излишното количество импрегнатор може да бъде отстранено чрез търкане с микрофибърна кърпа или с полираща ротационна машина. Ако остатъците са останали твърде дълго и са трудни за отстраняване, използвайте топла сапунена вода и внимателно почистете с найлонова четка, изплакнете и оставете да изсъхне. Празните контейнери могат да се рециклират. Активните съставки са водоразтворими и инертни след втвърдяване. Изключете подовото отопление преди импрегиране. Ако се съмнявате, направете тест върху незабележима област преди нанасяне. Избягвайте използването на силни детергенти за измиване на третираните повърхности. При материали с по-висока порьозност трябва да се нанася достатъчно количество до пълното насищане на третираните повърхности. Не използвайте при температури под 5°C или над 25°C. Почиствайте инструментите за нанасяне и четките с вода след употреба. Изхвърлете съдържанието/контейнера в лицензиран център за отпадъци в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.

Информация за съхранение

Съхранявайте в хладна, суха и незамръзваща среда. Срок на годност – до 2 години за неотворени опаковки.

Здраве, безопасност и околна среда

Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-едно; 1,2-бензизотиазолин-3-едно (2634-33-5).
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.



Тази информация се предлага без гаранция. Материалът трябва да се използва така, че да се вземат предвид местните условия и повърхностите, които ще се обработват. В случай на съмнение, продуктът трябва да се изпробва на тестова площ.



For any LTP product information call our technical helpline
+ 44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | technical@ltp-online.co.uk
Tone Est, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN UK

