

# ПОЧИСТВАНЕ, ИМПРЕГНИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА

## ТЕХНИЧЕСКА КАРТА НА ИМПРЕГНАТОР MATTSTONE



SEAL  
2

### LTP MATTSTONE

#### Импрегнатор за естествен облик на повърхността

##### За интериорно и екстериорно приложение

Подходящ за всички видове естествен и изкуствен камък, негледжосан порцелан, пясъчник, шисти, мрамор, теракота, глинени плочки, тухли и бетон.

Импрегнатор за естествен, матов облик на повърхностите, който фино подсилва цветовете и подчертава текстурата. Помага за предпазване от петна. Силно отблъсква вода и мазнини. Позволява на повърхностите да дишат.

#### Указания за употреба

Принадлежности и инструменти за нанасяне на препарати и почистване можете да намерите на уебсайта на LTP.

Разклатете бутилката преди употреба. Повърхността, която ще обработвате, трябва да е напълно чиста и суха. Нанесете с кърпа, четка или специален апликатор за импрегнатори и предвидете промеждутък от поне два часа между нанасянето на отделните слоеве. При подови настилки с по-силни абсорбиращи свойства може да е необходимо нанасяне на допълнителни слоеве. В тези случаи нанасяйте продукта обилно. Един час след нанасяне лъснете до постигане на равномерно покритие с помощта на мека кърпа, която не оставя мъхчета, или с машина за полиране, като отстраните излишното количество импрегнатор. Продуктът изсъхва за прикл. два часа, но са необходими още три дни до постигане на пълна устойчивост.

**Важно:** Целта е основата изцяло да се напълни с импрегнатор, без да остава излишък. Не нанасяйте при пряка слънчева светлина. Импрегнаторът помага за предпазване на повърхностите от образуване на мазни петна, но все пак, в случай на разливане на мазнини, те трябва да се избършат незабавно. При подови настилки с по-груба повърхност може да е целесъобразно да се нанесе и подходящ повърхностен импрегнатор. **Използвайте само в проветриви пространства. Не вдишвайте изпаренията.** Не нанасяйте при температури под 5°C или над 25°C. **СЛЕД НАНАСЯНЕ НЕ ДОПУСКАЙТЕ МОКРЕНЕ НА ПОВЪРХНОСТИТЕ НАЙ-МАЛКО 3 ДНИ.** Винаги изпробвайте първо върху незабележим участък преди цялостно нанасяне.

#### Покритие:

За 10 кв.м

Подови настилки с ниска поръзност — прикл. 1-2 л

Подови настилки по-висока поръзност — прикл. 3-4 л

#### Поддръжка

Редовно метете пода, след което измивайте с LTP Waxwash. За почистване на стени и работни повърхности (плотове) използвайте спрея LTP Stonewash. На всеки 3-4 години може да се наложи по-обстойно почистване на повърхностите. В този случай използвайте LTP Grimex. След подобно обстойно почистване може да се наложи нанасяне на нов повърхностен слой импрегнатор. За повече информация вижте техническата карта на LTP Grimex.

#### Съхранение

Да се съхранява на хладно, сухо място без опасност от замръзване.

Срок на годност: до 4 години за неотваряни опаковки.

#### Опазване на здравето, безопасността и околната среда

**Съдържа:** въглеродороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, < 2% ароматни съединения, въглеродороди, C10-C13, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, ароматни съединения (2-25%) ксилен

**Запалима течност и изпарения.** Продуктът може да бъде смъртоносен при поглъщане или навлизане в дихателните пътища. Токсичен за водни организми с дълготраен ефект. Многократният контакт с препаратата може да причини изсушаване или напукване на кожата.

Да се пази на недостъпно за деца място. **ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:** незабавно се обърнете към ТОКСИКОЛОГИЯ или лекар. **НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ** повръщане. Да се пази далеч от горещи повърхности, искри, открити пламъци и всякакви други източници на нагряване и запалване. Да не се пуши в близост до препаратата. Избягвайте изпускане на препаратата в околната среда. Носете предпазни средства за очи и защитни ръкавици. **ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА** (или косата): Незабавно свалете всички замърсени с препаратата дрехи. Изплакнете кожата с вода/вземете душ. Съхранявайте опаковката добре затворена. Съдържанието и опаковката на продукта се изхвърлят на пункт за събиране на опасни или специални отпадъци.



Опасност

#### СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ (ЛОС)

Пределно допустима в ЕС стойност за този продукт (Cat A/h): 750 г/л (2010).

Този продукт съдържа макс. 739 г/л ЛОС.

UN 1300

Етикет съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008.



Информацията в тази карта се дава без каквито и да било гаранции. Изделието трябва да се използва съобразно условията на място и повърхностите, които ще се обработват. При колебания продуктът трябва първо да се изпробва върху незабележим участък от повърхността.



For any LTP product information call our technical helpline  
+ 44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | technical@ltp-online.co.uk  
Tone Est, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN UK

Federation  
**Stone**  
Great Britain