

ПОЧИСТВАНЕ, ИМПРЕГНИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА НА ИМПРЕГНАТОР ЗА БЛЯСЪК GLAZE PROTECTOR



LTP GLAZE PROTECTOR

Импрегнатор за блясък (самополиране) За непорести повърхности

САМО ЗА ИНТЕРИОРНО ПРИЛОЖЕНИЕ (Без мокри помещения и душ пространства)

Запазва „мокрия“ ефект на гледжосаната керамика, порцелана (включително неполиран) и др. Лесна поддръжка.

Импрегнатор, образуващ тънък слой. Защишава и разкрасява повърхността. Висока устойчивост на износване и петна. Улеснява поддръжката и почистването. Оставя повърхностите с „мокр“ вид.

Указания за употреба

Принадлежности и инструменти за нанасяне на препарати и почистване можете да намерите на уебсайта на LTP.

За новоположени повърхности: преди нанасяне те трябва да бъдат напълно сухи и чисти, без замърсявания от цимент и фугиращи смеси (вж. **LTP Grout Stain Remover**).

За стари повърхности: преди употреба почистете и обезмаслете повърхностите с **LTP Grimex**, след което отмиете старателно. Оставете повърхностите да изсъхнат добре (24 часа). Ако е останала дори малко влага във фугите, препаратът **LTP Glaze Protector** може да образува непрозрачно покритие при изсъхването си или да не достигне пълната си твърдост.

Нанасяне: Нанесете с мека попивателна кърпа или специален апликатор за импрегнатори. За да напоите кърпата, налейте препарата в отделен съд. Потопете кърпата в препарата и след това я изцедете. Нанесете равномерен слой върху повърхността, без да търкате. Нанасяйте до получаване на равномерен тънък слой (средно 3 пъти). Оставете да изсъхне (1 час). За по-силен блясък, всеки следващ слой се нанася перпендикулярно на предишния (не повече от 6 слоя).

Не нанасяйте прекомерни количества, за да не се образуват неестетични наслагвания и/или намали ефикасността на продукта. Нанесеният препарат се втвърдява за около един час, но са необходими още три дни за постигане на пълната му твърдост и водоустойчивост. Винаги преди приложение изпробвайте препарата, за да установите правилния начин на нанасяне и оптималния брой слоеве.

Да се избягват екстремни температури. Не използвайте върху гумирани настилки.

Покритие:

Прибл. 30-40 кв.м. с 1 литър (един слой), в зависимост от порьозността на материала.

Поддръжка

Редовно метете пода. Използвайте **LTP Floorshine** за почистване и защита на обработените повърхности. При износване на импрегиращия слой, нанесете още **LTP Glaze Protector** на съответните места. Понякога е желателно пълно подновяване на импрегиращия слой. В тези случаи използвайте **LTP Grimex**, за да отстраните предишния импрегиращ слой, преди да нанесете новия. Избягвайте употребата на силни препарати за почистване на повърхностите, обработени с LTP Glaze Protector.

Съхранение

Да се съхранява на хладно, сухо място без опасност от замръзване.

Срок на годност: до 4 години за неотваряни опаковки.

Опазване на здравето, безопасността и околната среда

Съдържа: 1,2-БЕНЗИЗОТИАЗОЛ-3 (2Н)-ОН
Може да предизвика алергична реакция. Причинява силно раздразнение на очите.

Да се пази на недостъпно за деца място. Не допускайте попадане в очите, по кожата или по дрехите. Носете защитни ръкавици и облекло, както и предпазни средства за очи и лице. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обърнете към ТОКСИКОЛОГИЯ или лекар. ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Внимателно изплаквайте с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи (ако има такива и отстраняването им е лесно) и продължете да изплаквате. Ако раздразнението на очите не отминава: Поискайте съвет от лекар / потърсете медицинска помощ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Информацията в тази карта се дава без каквито и да било гаранции. Изделието трябва да се използва съобразно условията на място и повърхностите, които ще се обработват. При колебания продуктът трябва първо да се изпробва върху незабележим участък от повърхността.

