

ПОЧИСТВАНЕ, ИМПРЕГНИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА НА ПОДСИЛВАЩ ЦВЕТОВЕТЕ И
ПРЕДПАЗВАЩ ОТ ПЕТНА ИМПРЕГНАТОР
COLOUR INTENSIFIER AND STAINBLOCK



LTP Colour Intensifier & Stainblock

Импрегнатор

За интериорно и екстериорно приложение.

За всички видове естествен и изкуствен камък, негледжосан порцелан, пясъчник, шисти, мрамор, теракота, глинени плочки, тухли и бетон.

Подобрява вида на матовите повърхности. Предназначен за стени облицовки и подови настилки. Осигурява силна защита от вода, мазнини и замърсявания. Позволява на повърхностите да дишат.

Указания за употреба

Принадлежности и инструменти за нанасяне на препарати и почистване можете да намерите на уебсайта на LTP.

Този импрегнатор се отстранява изключително трудно, след като се втвърди. Не нанасяйте прекомерни количества.

Повърхността, която ще обработвате, трябва да е напълно суха и чиста, без никакви замърсявания.

Ако е необходимо, първо почистете пода с LTP Grimex и го оставете да изсъхне напълно. Нанесете импрегнатора на тънък, равномерен слой с кърпа, четка, специален апликатор за импрегнатори или гъба и оставете препаратата да проникне за приблизително 15-30 минути. След това избършете с чиста, суха кърпа, която не отделя мъхчета, за да отстраните цялото останало на повърхността излишно количество, ако има такова.

Важна забележка: След обработката повърхността трябва да запази естествения си вид. Ако на повърхността остане излишно количество препарат, той може да се окисли и да образува неестетични лъскави петна. За по-голямо подсилване на цвета и ако обработваните повърхности имат по-силни абсорбиращи свойства, могат да се нанесат допълнителни слоеве. Изчакайте най-малко 30-60 минути след полагането на един слой, преди да нанесете следващия. Продуктът изсъхва за прикл. два часа, но са необходими още три дни до постигане на пълна устойчивост. Не нанасяйте при пряка слънчева светлина или при температури, надвишаващи 25°C.

Използвайте само в проветриви пространства. Не нанасяйте върху подови настилки при включено подово отопление, тъй като продуктът може да засъхне твърде бързо.

СЛЕД НАНАСЯНЕ НЕ ДОПУСКАЙТЕ МОКРЕНЕ НА ПОВЪРХНОСТИТЕ НАЙ-МАЛКО 3 ДНИ. Винаги изпробвайте първо върху незабележим участък преди цялостно нанасяне.

Покритие:

За 10 кв.м

Подови настилки с ниска порьозност — прикл. 1-2 л

Подови настилки с висока порьозност — прикл. 3-4 л

Поддръжка

Редовно метете пода, след което измивайте с LTP Waxwash. За почистване на стени и работни повърхности (плотове) използвайте спрея LTP Stonewash.

Съхранение

Да се съхранява на хладно, сухо място без опасност от замръзване.

Срок на годност: до 4 години за неотваряни опаковки.

Опазване на здравето, безопасността и околната среда

Съдържа: въглеродороди, C9-C12, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, ароматни съединения (2-25%), въглеродороди, C9, ароматни съединения

Запалима течност и изпарения. Продуктът може да бъде смъртоносен при поглъщане или навлизане в дихателните пътища. Може да причини раздразнение на дихателната система. Може да предизвика сънливост и замаяност. **Уврежда органите при продължителен или многократен контакт.** Токсичен за водни организми с дълготраен ефект. Да се пази на недостъпно за деца място. **ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ:** незабавно се обърнете към ТОКСИКОЛОГИЯ или лекар. **НЕ ПРЕДИЗВИКВАЙТЕ** повръщане. Да се пази далеч от горещи повърхности, искри, открити пламъци и всякакви други източници на нагряване и запалване. Да не се пуши в близост до препаратата. Не вдишвайте изпаренията и капчиците във въздуха от пръскането. След боравене с препаратата измийте ръцете си добре. Не яжте, не пийте и не пушете, докато ползвате продукта. Използвайте само на открито и в проветриви пространства. Избягвайте изпускане на препаратата в околната среда. Носете предпазни средства за очи и защитни ръкавици. **ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА** (или косата): Незабавно свалете всички замърсени с препаратата дрехи. Изплакнете кожата с вода/вземете душ. **ПРИ ВДИШВАНЕ:** Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в удобно за дишане положение. Съдържанието и опаковката на продукта се изхвърлят съгласно местните предписания/националното законодателство. Многократният контакт с препаратата може да причини изсушаване или напукване на кожата.



Опасност

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ (ЛОС)

Пределно допустима в ЕС стойност за този продукт (Cat A/h): 750 r/l (2010). Този продукт съдържа макс. 749 г/л ЛОС.

UN 1300

Етикет съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Информацията в тази карта се дава без каквито и да било гаранции. Изделието трябва да се използва съобразно условията на място и повърхностите, които ще се обработват. При колебания продуктът трябва първо да се изпробва върху незабележим участък от повърхността.



For any LTP product information call our technical helpline
+ 44 (0) 1823 666213 | www.ltp-online.co.uk | technical@ltp-online.co.uk
Tone Est, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN UK

